

Jakost a složení výrobků

DUBOVÉ NEBO JASANOVÉ MASIVNÍ DŘEVO

- Naše produkty jsou vyrobeny z následujících typů masivního dřeva
 - Dub, ve dřevě jsou zarostlé i větší suky, možnost prasklin
 - Jasan, ve dřevě jsou zarostlé i větší suky, možnost prasklin
- Dřevěné desky jsou vyrobeny ze sušeného řeziva a jejich vlhkost se z výroby pohybuje mezi 8-10 % $\pm$ 2%. Na slepení desek je použito lepidlo D3 nebo D4 (interiér).
- Tolerance tloušťky dřevěných desek je $\pm$ 5 mm, tolerance šířky a délky desky je $\pm$ 10 mm
- Deska dřeva obsahuje zarostlé suky či praskliny, které jsou vytmeleny při zvolení této možnosti u jídelních stolů. Povrch masivní desky je unikátní a originální. Může obsahovat zdánlivé pohledové nedokonalosti, které k přírodnímu materiálu patří (barva a struktura dřeva, běl, praskliny, suky...)
- Spodní (nepohledová) strana dřevěné desky může obsahovat pohledové vady (zatmavení, větší tmelené plochy atd). Menší suky nebo praskliny nemusí být na spodu desky vytmeleny. Toto nemá vliv na funkčnost a kvalitu výrobku.
- Každý produkt je originál s různou kresbou a strukturou dřeva. Dřevěná deska má různé odstíny, které jsou přirozené a postupem času se navíc mění (dřevo postupně díky UV záření lehce žloutne, tedy doporučujeme chránit před přímým slunečním svitem).
- Dřevo pracuje a je doporučeno jej chránit před přímým teplem a zvýšené vlhkosti. Snažte se k nábytku přistupovat odpovědně. Drobné vlásenkové prasklinky či nepatrné průhyby vzniklé v průběhu času nejsou závadou a nemají vliv na kvalitu výrobku.
- U větších jídelních desek jsou součástí zafrézované kovové výztuže, které minimalizují její prohnutí.

OLEJOVÉ NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH DESEK

- Produkty jsou ošetřeny tvrdým voskovým olejem Osmo.
- Na obou stranách desky jsou použity dva nátěry tímto špičkovým olejem, který je testovaný na použití v domácnosti a je bezpečný.
- Povrch dřeva zůstává po ošetření mikroporézní a prodyšný.
- Povrch dřeva je odolný v případě vylití nápoje (káva, čaj, pivo, víno...), je důležité povrch co nejdříve utřít.
- Olejové nátěry je možné oproti lakům jednoduše a částečně opravit.

DRŽBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA

- Pro běžnou údržbu dostačuje přetření vlhkým či mírně namydleným hadříkem.
- Údržba po delší časové době je možná čistícím prostředkem OSMO 8026 nebo voskovou údržbou, ta regeneruje předešlý nátěr.
- Je možné si v případě potřeby renovaci stolu zakoupit balíček služby **RENOVACE** na naše produkty.

MATERIÁL KOVOVÉ ČÁSTI

- Kovové části našich výrobků jsou vyrobeny z oceli.
- Síla stěny dutého profilu je 2-5 mm dle výrobku, u kterého je vždy uveden použitý materiál
- Tloušťka ploché oceli - pásoviny je od 5 do 10 mm dle výrobku
- Tolerance šířky a délky ocelových svařenců je ± 8 mm
- Výrobky obsahují obroušené sváry, svařované metodou TIG nebo CO2